

产品供应: 思敏油品  
**Smart Base G5310**  
多功能齿轮油复合剂  
设备用油复合剂

典型规格

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 外观                                    | 清澈黄色液体        |
| 比重@25                                 | 0.800 - 1.000 |
| 粘度@40 , cSt                           | 8 - 15        |
| 硫含量, %wt                              | 15 - 19       |
| 酸值, mgKOH/g                           | 20 - 30       |
| 闪点 C.O.C.,                            | > 60          |
| 铜腐蚀+                                  | 1B            |
| 皂化值, mgKOH/g                          | 147           |
| P <sub>B</sub> /P <sub>D</sub> , kg++ | 94 / 200      |

\*1%添加剂于SN150中, 3小时, 100  
\*\*四球磨损试验; 5%添加剂于SN150中, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P<sub>B</sub>)及1760rpm (P<sub>D</sub>)

产品叙述

SMART BASE G5310 是一多功能齿轮油复合添加剂，含硫、磷等化学成分，具优异极压抗磨性，能调配出性能优越及应用范围广的工业齿轮油。

SMART BASE G5310 耐压性强；防腐蚀及破乳性能良好；且不易腐蚀非铁金属零件。

SMART BASE G5310 有广泛的基础油适应性，与大部分基础油相容性佳。

| 应用   | 建议加入量, %wt |
|------|------------|
| 一般应用 | 1 - 1.5    |

列印日期：10-09-26

**免责声明:** 本司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。