

产品供应: 功能产品
V-198A
增稠剂
增稠剂

典型规格

比重	0.860
密度,磅/加仑	7.20
闪点, ()	149 (300)
运动粘度@100 ,cSt	4600 - 5500
颜色	橙黄色 (< 3ASTM)

产品叙述

FUNCTIONAL V-198A 是一款为润滑油提高粘度和稠度的添加剂。它可以用于导轨油和链条油中提供粘附性，为润滑脂提供粘性，为雾油和气动系统提供气溶阻力。溶解后的 FUNCTIONAL V-198A 可用于低粘度系统且易于使用。

组成：

FUNCTIONAL V-198A 的活性聚合成分是经常用于增稠剂的聚异丁烯。FUNCTIONAL V-198A 溶剂油是无害的浅色石蜡基础油。

处理：

由于 FUNCTIONAL V-198A 的粘度，需升温（约150（65））才较易处理，但应避免温度超过200（95）。如果遇到高温和高剪切的情况，建议使用 FUNCTIONAL V-188。FUNCTIONAL V-198A 的安全处理措施与基础油相同，详情请见最新的MSDS。最终产品的粘附性可能因剪切力而有所削弱，因此在处理和混合过程中应注意将机械剪切力降到最低。

应用	建议加入量, %wt
导轨油	≤ 0.25
链条油	0.25 - 1.0
雾油	0.5

列印日期：10-09-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。