

产品供应: 功能产品
V-158
粘度指数改进剂
粘度改进剂

典型规格

比重	0.850
密度,磅/加仑	7.1
闪点, ()	175 (350)
运动粘度@100 ,cSt	1250
颜色	黄色 (1 - 2ASTM)
增稠能效@100 (14.5%于ISO 32石蜡基基础油中),cSt	12.5 - 15.5
剪切稳定性(10-hr L-38 test,MIL-L-46152)	28%增稠效果减弱
剪切稳定指数(PSSI)ASTM D6278	45%增稠效果减弱

产品叙述

FUNCTIONAL V-158 是一款粘度指数改进剂，可用于制备多种级别的发动机油、工业油和工业润滑剂。不添加溶剂的情况下，FUNCTIONAL V-158 可在汽车保养领域中做曲轴箱补充添加剂。

组成：

FUNCTIONAL V-158 的活性组分是乙烯和乙炔的聚合物，这款聚合物已被各大油公司用作粘度指数改进剂。FUNCTIONAL V-158 的溶剂是石蜡基矿物油。

组成：

由于FUNCTIONAL V-158 的粘度，需升温（至约90 或200 ）才较易处理。其安全处理措施与基础油相同，详情请见最新的MSDS。

应用	建议加入量, %wt
工业润滑剂和工业润滑脂	5 - 20

列印日期：10-09-26

免责声明： 本司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。