

产品供应: 思敏油品
Smart Base 1417
硫化脂肪油
黑色硫化极压添加剂

典型规格

外观	深褐色液体
比重@25	1.000 - 1.100
粘度@40 , cSt	250 - 500
硫含量 (活性硫), %wt	16 - 18 (6)
酸值, mgKOH/g	≤ 8
闪点 C.O.C.,	> 160
铜腐蚀+	4B
P _B / P _D , kg++	88 / 250

+10%添加剂于SN150中, 3小时, 100
+四球磨损试验; 5%添加剂于SN150中, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P_B)及1760rpm (P_D)

产品叙述

SMART BASE 1417 是一优质硫化脂肪添加剂，以动物及植物油为原材料。它具低粘度，易于调和的特点。
5%添加剂稀释于基础油中为清澈深棕色。

SMART BASE 1417 较一般硫化猪油更具优良渗润性能，不易腐败；加工后清洁性能好。

SMART BASE 1417 极压性能优良，特别适用于难切削铁合金的苛刻加工。

SMART BASE 1417 含活性硫；故不适合加工一般铜、青铜及黄铜。

应用	建议加入量, %wt
铰牙	10 - 20
攻牙	10 - 20
打头 (只切面)	20 - 30
自动绞机 (只切面)	10 - 20
车床	5 - 10

列印日期：10-09-26

免责声明: 本司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。