

产品供应: 思敏油品
FoamQuer 9191
非硅型浓缩液及槽边消泡剂
高效水基消泡剂

典型规格

外观	浅奶黄色不透明液体
比重@25	0.750 - 0.850
粘度@25 , cp	400 - 1200
pH 值 (50%水稀释液)	6.5 - 7.5

产品叙述

FOAMQUER 9191 是一亚乙基双硬脂酰胺型消泡剂；产品适合应用于工业流体如清洗剂、切削液及电子产品加工液。

FOAMQUER 9191 具有低表面张力、高铺展性，使其能有效发挥快速消泡功能。

FOAMQUER 9191 可应用于pH大于12的系统中；同时在高剪切加工环境中亦有良好的表现。

FOAMQUER 9191 也可在水基体系中作槽边添加使用。

建议起始加入量:

在浓缩液中推荐添加量为重量比:0.05%-0.2%;或500-2000ppm,具体添加量取决于体系配方。如槽边添加，推荐起始剂量为重量比:0.005%;或50ppm。

储存条件和使用前注意事项：

- 产品经长时间储存后容易有分层现象，故每次使用前需充分搅拌均匀；
- 产品储存温度：常温到60 ；
- 产品储存条件：保持容器密闭，并置于阴凉、通风良好的地方，不受阳光直射，远离热源。

列印日期：10-09-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。