思敏油品化工有限公司 产品资料

产品供应: 杜发 Paroil 53NR 0

氯化石蜡

典型规格

| 颜色(ASTM) | 0.5 |
|-------------------|---------------|
| 比重@25 | 1.260 |
| 密度,磅/加仑 | 10.5 |
| 粘度@100 (210),SUS | 1638 (71) |
| 氯含量,%wt | 53 |
| 闪点C.O.C., | > 450 |
| 标准包装(净重/毛重, Kg) | 238.0 / 255.0 |

产品叙述

PAROIL 53NR 是一款氯化物。其在室温下呈液态,不易燃、无腐蚀、挥发性低。产品含稳定剂,可维持其在运输和储存过程中的完整性。 PAROIL 53NR 应用范围广泛,可作为阻燃剂、增塑剂和金属加工液极压剂。

PAROIL 53NR 一般应用于(但不限于)纯油性切削、拉伸、冲压配方。

PAROIL 53NR 可能储存于原装桶或散装储罐。长时间暴露于0 以下黏度可能明显增加。改变这种状况应将桶加热至80-90 ;建议储存温度为80-

100 ;调和时温度不应超过130 。长时间暴露于100 以上有可能使产品颜色变深,同时具腐蚀性的HCL会释放出来。

应用建议加入量、%wt纯油 (切削)3 - 10纯油 (拉伸和冲压)5 - 30

列印日期:12-07-25