产品供应: 思敏油品

Smart Base RP2330

钡盐防锈剂

典型规格

外观	深棕色液体
比重@25°C	0.900 - 1.000
粘度@40°C, cSt	100 - 200
闪点 C.O.C., °C	> 90
标准包装（净重/毛重, Kg）	180.0 / 197.0

产品叙述

SMART BASE RP2330 是一款油性添加剂，专用于调配高性能防锈油。**SMART BASE RP2330** 由钡盐、植物性蜡和酯类复配而成，能在金属表面形成很好的防锈膜，使金属在酸性环境下也得以保护。

SMART BASE RP2330 浅色，低味，低粘度，在室温下易调和为成品。它可与矿物油或挥发性不同的溶剂油，调和成不同挥发速度的防锈油。

SMART BASE RP2330 易被碱性清洗剂或者脱脂型溶剂清洗掉。

SMART BASE RP2330 与其他酯类产品（例如**SMART BASE RP3393**）相比，盐雾检测结果特佳，可达94小时。

盐雾试验 (检测方法 SH/T 0081-91)

试验1:

样品组分: Smart Base RP2330 15%, 基础油 150SN 20%, 溶剂油 D40 65%

结果: 94 小时

试验2:

样品组分: Smart Base RP3393 15%, 基础油 150SN 20%, 溶剂油 D40 65%

结果: 70 小时

应用	建议加入量, %wt
一般应用	6 - 15

列印日期：10-05-25

免责声明: 本司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。