

典型规格

外观	清澈琥珀色液体
比重@25	1.050 - 1.150
粘度@40 , cSt	< 10
pH值 (5%水稀释液)	8.5 - 9.5
折光读数 (5%水稀释液)	2.5 - 3.0

产品叙述

SANSYN SG6160 是一高效抗杂油、低泡、专用于玻璃磨削操作的优异全合成冷却液。它由不同的合成酯配制而成，能有效地润滑玻璃和金刚石砂轮的接触点，因此能良好的散热，延长砂轮寿命。

SANSYN SG6160 含一特种玻璃细粉助沉剂，可以避免玻璃细粉凝固，堆结在机器表面或粘附在金刚石砂轮上，提高冷却液过滤。

SANSYN SG6160 含低泡原料配方，可以避免玻璃细粉或杂质被泡沫包裹，因此清洗及冷却性能大大提高。

SANSYN SG6160 含杀菌防霉剂，能提供优良的微生物控制，因此可以大大降低磨削液的消耗并延长液体寿命。

操作	稀释, %
磨边	2
磨斜边	2
平面磨削	2
抛光加工	4
透镜加工	4

列印日期 : 29-04-26

免责声明: 本司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。