

产品供应: 思敏油品  
**SanSyn SD6260**  
全合成钻孔液  
全合成冷却浓缩液

### 典型规格

外观	清澈黄色液体
比重@25	1.000 - 1.100
粘度@40 , cSt	50 - 80
pH值 (5%水稀释液)	8.0 - 9.0
折光读数 (5%水稀释液)	3.2 - 3.6

### 产品叙述

SANSYN SD6260 是一款优异的抗杂油型全合成浓缩液，不含亚硝酸盐及其他有害物质，可用于黑色金属及铜的苛刻加工。

SANSYN SD6260 含有完备的杀菌防霉剂，生物稳定性强。

SANSYN SD6260 属低味、清澈浅黄色液体。其具有良好的防锈性、硬水稳定性和低泡性。可作工序间防锈液使用，亦可用于单机或中央系统。其冲洗性能特强，加工后的碎屑不易粘附在工件表面。

SANSYN SD6260 具有优异的润滑和极压性能，适用于研磨、切削、钻孔等各种轻至重负荷加工。

SANSYN SD6260 的浓度颇高，可加20%水稀释后，供最终用户稀释使用。

应用	稀释比例 (SD6260:水)
平面磨	1:40 - 1:30
无心磨	1:30 - 1:10
重负荷 CNC 钻孔	1:20 - 1:10

列印日期 : 13-06-26