

典型规格

外观	琥珀色液体
比重@25	1.000 - 1.100
粘度@40 , cSt	210 - 230
pH值 (5%水稀释液)	8.0 - 9.5

产品叙述

SMART BASE S2215C 是一通用型乳化油复合剂；它不但具备乳化油必含成分，如润滑、极压、防锈剂，还掺配适量杀菌剂和防霉剂以确保乳化油有较长的使用寿命，从而提供良好的工作环境，增加使用的成本效益。

SMART BASE S2215C 润滑性极佳且对铜、铝等有色金属保护性好，故非常适合于此类有色金属之加工。

SMART BASE S2215C 防锈性特强，也适合于铸铁、普通钢、合金钢等铁类金属之加工。当客户调配成乳化油给最终用户使用，最终用户还可以将乳化油2%稀释浸泡工件作防锈水使用。

建议加入量：

添加15 - 33% SMART BASE S2215C 于SN150 基础油中，即可调配成不同等级的乳化油。

应用	建议加入量, %wt
扩孔及攻丝	软钢 / 合金钢 / 铜 / 铝合金 1:15 / 1:10 / 1:35 / 1:12
车, 铣, 钻	1:25 / 1:20 / 1:35 / 1:15
锯	1:25 / 1:25 / 1:35 / 1:15
研磨	1:40 / 1:40 / 1:40 / 1:40

列印日期：13-06-26