

产品供应: 思敏油品
Smart Base WLA6600
导轨油复合添加剂
浅色导轨油添加剂

典型规格

外观	浅棕色液体
比重@25	0.900 - 1.000
粘度@40 , cSt	30 - 50
酸值, mgKOH/g	< 60
闪点 C.O.C.,	> 135
铜腐蚀+	1B
P _B /P _D , kg++	61 / 200

*10%添加剂于SN150中, 3小时, 100

**四球磨损试验; 5%添加剂于SN150中, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P_B)及1760rpm (P_D)

产品叙述

SMART BASE WLA6600 含有磷、脂肪酸、抗氧化剂及破乳剂, 但无硫、氯及ZDDP。
它表现出优秀的抗磨、抗氧化、无腐蚀和油水分离特性。

SMART BASE WLA6600 可以确保机床轨道有一个薄而均匀的油膜, 使机床可以在超光滑条件下运动。当机器滑动速度慢或在机器启动, 甚至长时间关机时, 消除严重的“粘滑运动”。

SMART BASE WLA6600 含防锈剂和抗氧化剂, 适用于调配液压油和齿轮油。

SMART BASE WLA6600 可与增粘剂 SmartTac H及I类 ISO 68基础油调配为 CINCINNATI MILACRON P-47类型的导轨油。

导轨油配方 项目	用量, %wt
I/II类基础油	98
Smart Base WLA6600	1.5
SmartTac H (增粘剂)	0.5

列印日期 : 13-06-26