

产品供应: 杜发  
**Paroil 53NR**  
氯化石蜡  
氯化添加剂

### 典型规格

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 颜色(ASTM)          | 0.5       |
| 比重@25             | 1.260     |
| 密度,磅/加仑           | 10.5      |
| 粘度@100 (210 ),SUS | 1638 (71) |
| 氯含量,%wt           | 53        |
| 闪点C.O.C.,         | > 450     |

### 产品叙述

PAROIL 53NR 是一款氯化物。其在室温下呈液态，不易燃、无腐蚀、挥发性低。产品含稳定剂，可维持其在运输和储存过程中的完整性。PAROIL 53NR 应用范围广泛，可作为阻燃剂、增塑剂和金属加工液极压剂。

PAROIL 53NR 一般应用于（但不限于）纯油性切削、拉伸、冲压配方。

PAROIL 53NR 可能储存于原装桶或散装储罐。长时间暴露于0 以下黏度可能明显增加。改变这种状况应将桶加热至80 - 90 ；建议储存温度为80 - 100 ；调和时温度不应超过130 。长时间暴露于100 以上有可能使产品颜色变深，同时具腐蚀性的HCL会释放出来。

| 应用         | 建议加入量,%wt |
|------------|-----------|
| 纯油 (切削)    | 3 - 10    |
| 纯油 (拉伸和冲压) | 5 - 30    |

列印日期 : 29-04-26