

产品供应: 杜发
DA-8506XS
氯化甲基酯
氯化添加剂

典型规格

比重@25	1.160
密度,磅/加仑	9.6
粘度@40 (100),cSt	135 (11)
粘度@100 (210),SUS	720 (64)
氯含量,%wt	33
闪点C.O.C.,	> 220
倾点, ()	< 10 (< -12)
酸值,mgKOH/g	2
颜色,ASTM	1.5

产品叙述

DA-8506XS 是一款专为加工油提供润滑、湿润及极压性能的稳定氯化甲基酯，它在室温下挥发性低，无腐蚀性，不可燃。

DA-8506XS 有很强的抗腐蚀性。它一般用在切削、拉伸、冲压等对润湿性、润滑性及极压性有要求的油性及乳化油配方中。

DA-8506XS 可能储存于原装桶或散装储罐。长时间暴露于0 下黏度可能明显增加。建议储存温度为80 - 100 ; 调和时温度不应超过130 。长时间暴露于100 以上有可能使产品颜色变深，同时会释放出腐蚀性的HCL。

应用	建议加入量, %wt
纯油切削	3 - 10
纯油拉伸 / 冲压	5 - 15
乳化油切削	3 - 10
乳化油拉伸 / 冲压	3 - 10

列印日期 : 29-04-26