

产品供应: 杜发
DA-8506XS
氯化甲基酯
氯化添加剂

典型规格

| | |
|-------------------|--------------|
| 比重@25 | 1.160 |
| 密度,磅/加仑 | 9.6 |
| 粘度@40 (100),cSt | 135 (11) |
| 粘度@100 (210),SUS | 720 (64) |
| 氯含量,%wt | 33 |
| 闪点C.O.C., | > 220 |
| 倾点, () | < 10 (< -12) |
| 酸值,mgKOH/g | 2 |
| 颜色,ASTM | 1.5 |

产品叙述

DA-8506XS 是一款专为加工油提供润滑、湿润及极压性能的稳定氯化甲基酯，它在室温下挥发性低，无腐蚀性，不可燃。

DA-8506XS 有很强的抗腐蚀性。它一般用在切削、拉伸、冲压等对润湿性、润滑性及极压性有要求的油性及乳化油配方中。

DA-8506XS 可能储存于原装桶或散装储罐。长时间暴露于0 下黏度可能明显增加。建议储存温度为80 - 100 ; 调和时温度不应超过130 。长时间暴露于100 以上有可能使产品颜色变深，同时会释放出腐蚀性的HCL。

| 应用 | 建议加入量, %wt |
|------------|------------|
| 纯油切削 | 3 - 10 |
| 纯油拉伸 / 冲压 | 5 - 15 |
| 乳化油切削 | 3 - 10 |
| 乳化油拉伸 / 冲压 | 3 - 10 |

列印日期 : 13-06-26