

产品供应: 功能产品

V-176

增稠剂

增稠剂

典型规格

比重	0.860
密度,磅/加仑	7.10
闪点, ()	175 (347)
运动粘度@100 ,cSt	2500 - 3300
颜色	橙黄色 (< 3ASTM)

产品叙述

FUNCTIONAL V-176 是一款为润滑油提高粘度和稠度的添加剂。它可以用于导轨油和链条油中提供粘附性，为润滑脂提供粘性，为雾油和气动系统提供气溶阻力。溶解后的FUNCTIONAL V-176 可用于低粘度系统且易于使用。

组成：

FUNCTIONAL V-176 的活性聚合成分是一款长期用于增稠剂中的聚异丁烯。FUNCTIONAL V-176 的溶剂油是无害的浅色石蜡基油。

处理：

由于FUNCTIONAL V-176 的粘度，需升温（约150（65））才较易处理，但应避免温度超过200（95）。如果遇到较高温的情况，建议使用FUNCTIONAL V-188。FUNCTIONAL V-176 的安全处理措施与基础油相同，详情请见最新的MSDS。最终产品的粘附性可能因剪切力而有所削弱，因此在处理和混合过程中应注意将机械剪切力降到最低。

应用	建议加入量, %wt
导轨油	0.5
链条油	0.5 - 1.5
雾油	1.0

列印日期：13-06-26