

产品供应: 功能产品

**V-158**

粘度指数改进剂

粘度改进剂

### 典型规格

比重	0.850
密度,磅/加仑	7.1
闪点, ( )	175 (350)
运动粘度@100 ,cSt	1250
颜色	黄色 (1 - 2ASTM)
增稠能效@100 (14.5%于ISO 32石蜡基础油中),cSt	12.5 - 15.5
剪切稳定性(10-hr L-38 test,MIL-L-46152)	28%增稠效果减弱
剪切稳定指数(PSSI)ASTM D6278	45%增稠效果减弱

### 产品叙述

FUNCTIONAL V-158 是一款粘度指数改进剂,可用于制备多种级别的发动机油、工业油和工业润滑剂。不添加溶剂的情况下,FUNCTIONAL V-158 可在汽车保养领域中做曲轴箱补充添加剂。

组成:

FUNCTIONAL V-158 的活性组分是乙烯和乙炔的聚合物,这款聚合物已被各大油公司用作粘度指数改进剂。FUNCTIONAL V-158 的溶剂是石蜡基矿物油。

组成:

由于FUNCTIONAL V-158 的粘度,需升温(至约90 或200 )才较易处理。其安全处理措施与基础油相同,详情请见最新的MSDS。

<b>应用</b>	<b>建议加入量, %wt</b>
工业润滑剂和工业润滑脂	5 - 20

列印日期: 13-06-26