

### 典型规格

外观	黄色至琥珀色液体
比重@25	1.000 - 1.100
粘度@40 , cSt	100 - 300
硫含量, %wt	< 8
脂肪含量, %wt	> 40
闪点C.O.C.,	> 110

\*四球磨损试验: 100%SmartTap STH, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P<sub>9</sub>)及1760rpm (P<sub>D</sub>)

### 产品叙述

SMARTTAP STH 是一不含氯，专为攻牙、车牙、攻丝及钻孔等工艺配制之特强攻牙复合油精；适合于不锈钢、合金钢、高抗力钢及其它极为坚硬之钢铁金属的严峻加工。

SMARTTAP STH 含有多功能的磷、硫添加剂，配合渗透性极高之润湿剂，加工后工件表面光滑，精度高。同时，其高效能添加剂可降低操作负荷，减少刀具损耗，提高机械寿命。

SMARTTAP STH 有以下优点:

- 不含氯，采用特效极压添加剂；
- 抗磨损、抗卡咬，能延长机械及刀具寿命；
- 可直接使用或矿物油稀释使用；
- 加工精度高，工件表面光滑。
- 苛刻操作时冒出油烟极少、且不发出浓烈气味；

<b>应用</b>	<b>建议加入量, %wt</b>
一般应用	2 - 12

列印日期 : 13-06-26