

典型规格

| | |
|--------------------------|---------------|
| 外观 | 清澈液体,无悬浮物 |
| 水含量,%wt | ≤ 0.1 |
| 纯度,%wt | ≥ 99.0 |
| 酸度,%wt | ≤ 0.005 |
| 密度@20 ,g/cm ³ | 0.920 - 0.923 |
| 折光指数@20 | 1.4276 |
| 凝点, | -40 |
| 闪点(闭口杯), | 97 |
| 沸点(1013 mbar), | 197.5 |
| 蒸汽压@20 ,Pa | 7 |
| 粘度@20 ,mPa.s | 38 |
| 表面张力@25 ,mM/m | 28.5 |

产品叙述

HEXASOL 是一款水白色含氧溶剂，溶解力高。可与脂肪类及芳烃类相容，亦能与水、酒精和脂肪酸等极性物质相容。能将水与油连在一起，是多功能的耦合剂。

其他性能

- 低可燃性；
- 低蒸发率；
- 低表面张力；

HEXASOL 应用广泛

- 颜料和涂料；
- 纺织和皮革乳液；
- 液压液、金属加工液和钻孔液；
- 泡沫灭火剂；
- 个人护理液；
- 家庭及工商用洗涤剂；
- 化妆品和香水；
- 纤维加工；
- 提取剂；
- 医药合成溶剂；
- 胶粘剂（聚氨酯的合成、扩链）；
- 混凝土和水泥添加剂（防结块/收缩还原）。

列印日期：13-06-26