

典型规格

外观	乳白色液体
总碱值,mIHCL(N)/g	2.15 - 2.35
水分含量,%wt	≤ 1
碘值, g I ₂ /100g	≥ 80
加德纳色度	≤ 12
酸值,mgKOH/g	53.6 - 58.6
凝固点,	15
闪点, 闭口杯	< 100
比重,kg/m ³ @50	870

产品叙述

INIPOL 002 是由脂肪酸及脂肪二胺反应制备的盐。

INIPOL 002 可取代水分吸附在原本亲水或潮湿的表面上，具有脱水和防水效果。

INIPOL 002 不溶于水，可溶于绝大部分有机溶剂。

应用：

- 涂料工业：可在快干型涂料溶剂中做无机/有机颜料的润湿分散剂。可做炭黑及二氧化钛的悬浮剂（抗浮剂）。
- 印刷油墨行业：可做有机颜料及胶印油墨炭黑的润湿分散剂。
- 家庭应用：手工产品的润滑剂
- 润滑油行业：可做润滑、脱水及防锈添加剂
- 工业用品：可用于特种化学品的短期防护。
- 燃油添加剂：其有效成分可分散沉积物，防止油泥产生，减少油轮腐蚀。
- 金属加工业：可用于软铜和铝材的管、线、杆拉伸操作。

列印日期：13-06-26