

典型规格

外观	深褐色液体
比重@25	1.000 - 1.100
粘度@40 , cSt	250 - 500
硫含量 (活性硫), %wt	16 - 18 (6)
酸值, mgKOH/g	≤ 8
闪点 C.O.C.,	> 160
铜腐蚀+	4B
P _B / P _D , kg++	88 / 250

*10%添加剂于SN150中, 3小时, 100

**四球磨损试验; 5%添加剂于SN150中, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P_B)及1760rpm (P_D)

产品叙述

SMART BASE 1417 是一优质硫化脂肪添加剂, 以动物及植物油为原材料。它具有低粘度, 易于调和的特点。5%添加剂稀释于基础油中为清澈深棕色。

SMART BASE 1417 较一般硫化猪油更具优良渗润性能, 不易腐败; 加工后清洁性能好。

SMART BASE 1417 极压性能优良, 特别适用于难切削铁合金的苛刻加工。

SMART BASE 1417 含活性硫; 故不适合加工一般铜、青铜及黄铜。

应用	建议加入量, %wt
铰牙	10 - 20
攻牙	10 - 20
打头 (只切面)	20 - 30
自动螺机 (只切面)	10 - 20
车床	5 - 10

列印日期 : 29-04-26