

### 典型规格

外观	清澈琥珀色液体
比重@25	0.900 - 1.000
粘度@40 , cSt	40 - 90
硫含量 (活性硫), %wt	13.5 - 16.5 (<3)
酸值, mgKOH/g	≤ 14
闪点 C.O.C.,	> 130
铜腐蚀+	1B
P <sub>B</sub> / P <sub>D</sub> , kg++	82 / 250

\*10%添加剂于SN150中, 3小时, 100

\*\*四球磨损试验: 5%添加剂于SN150中, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P<sub>B</sub>)及1760rpm (P<sub>D</sub>)

### 产品叙述

SMART BASE 2515 是一清澈琥珀色低味的硫化脂肪油极压添加剂。

SMART BASE 2515 具有极佳的极压性能, 对有色金属没有腐蚀, 可用于铁类及有色金属的油基切削油、重负荷的润滑脂/油以及导轨油配方中。

SMART BASE 2515 色浅, 便于在加工过程中观察; 味低, 使用者易于接受。

SMART BASE 2515 与其他添加剂及不同组别的基础油有良好的稳定性和相容性, 使调合者易于调合不同类型的加工油。

应用	建议加入量, %wt
铰牙	3 - 10
攻牙	3 - 10
打头 (只切面)	5 - 18
自动螺机 (只切面)	5 - 10
车床	2 - 8

列印日期 : 29-04-26